

W80®



ACEITES LUBRICANTES Y PENETRANTES, LIMPIADORES, GRASAS

Los productos W80® están formulados de acuerdo a funciones específicas, para brindar siempre los mejores resultados. La línea W80® se caracteriza por la alta calidad de sus productos, que satisfacen los variados requerimientos de industrias, talleres, el agro y el hogar.



W80® asegura los mejores resultados en los múltiples requerimientos de lubricación, limpieza y protección de máquinas, piezas y mecanismos, optimizando su funcionamiento y prolongando su vida útil.



LUBRICANTES

Evitan fricciones y desgaste, protegen piezas y mecanismos, prolongan su vida útil y mejoran su funcionamiento. Debido a la variedad de materiales y exigencias contamos con una amplia gama de productos de máxima calidad.



PRODUCTO	PRESENTACIÓN Y CÓDIGO		APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
LUBRICANTE MULTIUSO CON PTFE	250 ml / 168 g 426 ml / 288 g	500000 500050	Lubricante y protector de piezas, con múltiples usos en el hogar, el taller, la industria, el agro. Por su fórmula exclusiva una aplicación dura mucho más que la de cualquier producto similar del mercado, obteniendo mejores resultados. Elimina ruidos. Desplaza la humedad. Destraba mecanismos. Protege los metales. Forma una película protectora con efecto residual.
AFLOJA TODO	252 ml / 170 g 426 ml / 284 g 4 litros	500003 500051 500040	Exclusiva mezcla de aceites finos y penetrantes con aditivos específicos para remover óxido, corrosión e incrustaciones. Súper penetrante. Afloja piezas oxidadas, tuercas, tornillos, bulones. Libera piezas pintadas y engomadas. Remueve el óxido y la corrosión. La presentación en latas de 4 litros es ideal para uso en camiones, automóviles, maquinaria industrial y agrícola, y cuando es necesario sumergir, remojar las piezas para una mejor limpieza y lubricación.
LUBRICANTE PARA CADENAS	225 ml / 170 g	500020	Fórmula con aceites altamente refinados, aditivos antidesgaste y complejos especiales para prevenir el oxido y la corrosión. Con efecto espumado que impide el escurrimiento y mejora el rendimiento. Excelente adherencia. Resiste la fuerza centrífuga y el lavado con agua. No afecta eslabones con o rings. Prolonga la vida útil de la cadena y el mecanismo. Indicado para todo tipo de mecanismos a cadena.
LUBRICANTE DE SILICONAS	240 ml / 170 g	500021	Fórmula a base de aceites de silicona de alta pureza. No daña ni ataca las superficies plásticas, de goma, pintadas o metálicas. Proporciona lubricación y protección extra duradera. Repele el agua. Es aislante eléctrico. Resiste temperaturas de -40 a +150 °C. Para correderas de cajones, ventanas, cerraduras, bisagras, juntas y burletes de goma, sistemas de ignición, interruptores, etc. Para montaje de cañerías con sello de goma.
GRASA DE LITIO BLANCA	240 ml / 170 g	500022	Grado 2. Fórmula a base de aceites sintéticos sumamente refinados, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Para aplicaciones muy exigidas. Forma una película resistente y de alta viscosidad que no pierde consistencia. Excelente resistencia al agua. Resiste temperaturas de -20 a +150 °C. Para rodamientos, ejes, engranajes, bisagras, resortes, lubricación general en maquinarias, equipos, chasis, en contacto metal-metal y metal-plástico.