

### TALADROS DE ROTACIÓN

#### DWD014-AR Taladro velocidad variable de 10mm

##### ESPECIFICACIONES

Capacidad de Mandril	10mm
Potencia absorbida	600W
Reducción	simple
Velocidad sin carga	0-2800 rpm
Máx. Cap.de taladrado (madera)	25 mm
Máx. Cap. de taladrado (acero)	10 mm



#### DWD112-AR Taladro velocidad variable de 13 mm

##### ESPECIFICACIONES

Capacidad de mandril	13 mm
Potencia absorbida	600 W
Reducción	simple
Velocidad sin carga	0-2500 rpm
Máx. Cap.de taladrado (madera)	25 mm
Máx. Cap. de taladrado (acero)	13mm



#### DWD210G-AR Taladro velocidad variable de 13 mm

##### ESPECIFICACIONES

Capacidad de mandril	13 mm
Potencia absorbida	1000 W
Reducción	doble
Velocidad sin carga	0-1200 rpm
Cap.en madera (mecha espada)	1 1/2"
Cap. madera (mecha piloto)	65 mm
Cap. madera (sierra copa)	92 mm
Cap. madera (mecha gusano)	38 mm
Cap. acero (mecha helicoidal)	13 mm
Cap. acero (sierra copa)	70 mm
Peso	2 kg



#### DW130V-AR Taladro velocidad variable de 16mm mango tipo espada

##### ESPECIFICACIONES

Capacidad de mandril	16 mm
Potencia absorbida	710W
Reducción	triple
Velocidad sin carga	0-550 rpm
Cap. en madera (mecha espada)	38 mm
Cap. madera (mecha piloto)	65 mm
Cap. madera (sierra copa)	105 mm
Cap. madera (mecha gusano)	38 mm
Cap. acero (mecha helicoidal)	13 mm
Cap. acero (sierra copa)	70 mm
Peso	3,4 kg



## TALADROS DE PERCUSIÓN

**DWD024-AR** Taladro de 13mm**ESPECIFICACIONES**

Potencia	650W
Velocidad	0-2600 rpm
Golpes por minuto	0-44200 gpm
Capacidad acero	10 mm
Capacidad madera	25 mm
Capacidad Mampostería	16 mm
Diámetro del mandril	13 mm (1/2")
Peso	1,8 kg

Disponible en  
versión con maletín

**DWD024K-AR****DW508S-AR** Taladro de 13mm**ESPECIFICACIONES**

Potencia	700W
Velocidad	0-2600 rpm
Golpes por minuto	0-44200 gpm
Reducción	simple
Capacidad metal	13 mm
Capacidad madera	45 mm
Cap. óptima concreto	4-10 mm
Cap. máxima concreto	13 mm-20mm
Peso	1,9 kg

Disponible en  
versión con maletín

**DW508SK-AR****DW505-AR** Taladro de 13mm**ESPECIFICACIONES**

Potencia	700W
Velocidad	0-1100 / 0-2700 rpm
Golpes por minuto	0-19000 / 0-46000 gpm
Reducción	doble
Capacidad metal	13 mm
Capacidad madera	38 mm
Cap. óptima concreto	5-13 mm
Cap. máx. concreto	16 mm
Peso	2,2 kg



### ROTOMARTILLOS SDS PLUS

**D25133K-AR** Rotomartillo SDS Plus de 26 mm - 3 Funciones

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Energía de Impacto	2.9 J
Velocidad sin Carga	0-1500 rpm
Impactos por Minuto	0-5500
Mandril Intercambiable	No
Peso	2.6Kg



#### Triple Sello Antipolvo



Protege el mecanismo del ingreso de polvo evitando el desgaste prematuro, prolongando la vida útil de la herramienta.

**D25134K-AR** Rotomartillo SDS plus de 28mm - 3 Funciones con cambio rápido de mandril

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Energía de Impacto	3,0 J
Velocidad sin Carga	0-1500 rpm
Impactos por Minuto	0-5540
Mandril Intercambiable	Si
Peso	2.6Kg



#### Triple Sello Antipolvo



Protege el mecanismo del ingreso de polvo evitando el desgaste prematuro, prolongando la vida útil de la herramienta.



**D25313K-AR** Rotomartillo SDS Plus de 26 mm - 3 Funciones

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	800W
Velocidad	1100 rpm
Golpes por minuto	4200 gpm
Energía de impacto	3,4J
Cap. en metal	13 mm
Cap. en madera	30 mm
Cap. óptima en hormigón	6-18 mm
Cap. máx. en hormigón	26 mm
Mecha copa	65 mm
Longitud	29 cm
Peso	2,95 kg



**D25414K-AR** Rotomartillo SDS Plus de 32 mm - 3 Funciones

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1000W
Velocidad en vacío	0-820 RPM
Energía de impacto	4,2J
Impacto por minuto	0-4700 gpm
Vibración	7.5 m/s <sup>2</sup>
Máx. Capac. en hormigón	32mm
Peso	4,2Kg



### ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS SDS PLUS

#### Puntas y Cinceles SDS Plus

SDS Plus

##### Catálogo Descripción

DW5348	Cinzel de punta 10" (254mm)
DW5349	Cinzel plano 1. 1/2" (38x203mm) Pala ancha
DW5350	Cinzel plano 3/4" (19x254mm) Pala angosta



#### Sds Plus Linea Industrial

SDS Plus

##### Catálogo Descripción

DWA0801	Punta SDS Plus 250 mm
DWA0802	Cinzel Plano SDS Plus 250 x 20 mm
DWA0803	Cinzel Plano SDS Plus 250 x 40 mm



#### Mechas SDS Plus Standard



SDS Plus

SDS Plus

Catálogo	Diámetro	Largo Util	Largo Total	Catálogo	Diámetro	Largo Util	Largo Total
DW00700	4	50	110	DW00716	14	100	160
DW00701	5	50	110	DW00737	14	150	210
DW00702	6	50	110	DW00740	14	300	350
DW00703	6	100	160	DW00717	16	100	160
DW00733	6	150	210	DW00718	16	150	200
DW00705	8	50	110	DW00719	16	250	300
DW00706	8	100	160	DW00720	16	400	450
DW00707	8	150	210	DW00721	18	150	210
DW00708	10	50	110	DW00725	20	150	210
DW00709	10	100	160	DW00727	20	400	450
DW00710	10	150	210	DW00728	22	150	200
DW00711	10	300	350	DW00730	22	400	450
DW00712	12	100	160	DW00731	25	200	260
DW00736	12	150	210	DW00732	25	400	450
DW00739	12	200	260				
DW00713	12	400	450				

#### Mechas SDS Plus Extreme Granel x 10 unidades




SDS Plus

Catálogo	Diámetro	Largo Util	Largo Total
DT9800-QZ	5	50	110
DT9812-QZ	6	50	110
DT9815-QZ	6	100	160
DT9826-QZ	8	50	110
DT9827-QZ	8	100	160
DT9830-QZ	8	150	210
DT9831-QZ	8	200	260
DT9833-QZ	10	50	110
DT9834-QZ	10	100	160
DT9837-QZ	10	150	210
DT9838-QZ	10	200	260
DT9839-QZ	12	100	160
DT9841-QZ	12	140	200

Medidas expresadas en mm. Origen

#### DURABILIDAD

23% MAS PERFORACIONES



Broca de 1/4" x 4" x 6"  
4,000 PSI en concreto

Prueba interna realizada en 11/06/07

### ACCESORIOS PARA ROTOMARTILLOS SDS MAX

#### Mechas SDS Max Extreme

Catálogo	Diámetro	L. Util	L. Total
DT9400-QZ	12	200	340
DT9401-QZ	12	400	540
DT9405-QZ	14	200	340
DT9406-QZ	14	400	540
DT9409-QZ	16	200	340
DT9410-QZ	16	400	540
DT9411-QZ	18	200	340
DT9412-QZ	18	400	540
DT9416-QZ	20	200	320
DT9417-QZ	20	400	540
DT9418-QZ	20	800	920
DT9419-QZ	22	200	340
DT9420-QZ	22	400	540
DT9421QZ	22	800	920
DT9422-QZ	24	200	340
DT9423-QZ	24	400	540
DT9424-QZ	25	200	340
DT9425-QZ	25	400	540
DT9426-QZ	25	800	920
DT9430-QZ	28	450	570
DT9433-QZ	30	450	570
DT9435-QZ	32	450	570
DT9436-QZ	32	800	920
DT9442-QZ	38	450	570
DT9445-QZ	40	450	570

**Punta Extreme**  
Mayor superficie de contacto para una perforación más eficiente

**Diseño de Cabeza Abierta**  
Aumenta el espacio libre de los canales para mayor volumen de extracción de polvo

**Hélice de estrías más prolongada**  
Para extraer el polvo más rápidamente

**Diseño de 4 estrías**  
Para evacuar rápido y eficientemente el material



Origen

#### Puntas y Cinceles SDS Max



Catálogo	Descripción
DT6820-QZ	Punta aguda 280 mm
DT6821-QZ	Punta aguda 400 mm
DT8087-QZ	Punta aguda 600 mm
DT6822-QZ	Punta plana angosta 24 x 280 mm
DT6823-QZ	Punta plana angosta 25 x 400 mm
DT8088-QZ	Punta plana angosta 25 x 600 mm
DT6824-QZ	Pala 50 x 400 mm
DT6825-QZ	Pala 80 x 300 mm
DT6826-QZ	Curvo acanalador 26 x 300 mm

#### Puntas y Cinceles SDS Max - Línea Industrial



Catálogo	Descripción
DWA0804	Punta SDS MAX 300 mm
DWA0805	Punta SDS MAX 400 mm
DWA0807	Cincel Plano SDS MAX 400 x 25 mm
DWA0805B10	Punta SDS MAX 400 mm x 10 unidades
DWA0807B10	Cincel Plano SDS MAX 400 x 25 mm x 10 unidades

#### Punta y Cincel Hexagonal 17

Catálogo	Descripción
DT6900B-AR	Punta 280mm Hexagonal 17mm
DT6901B-AR	Cincel 280mm Hexagonal 17mm
DT6902B-AR	Cincel 450mm Hexagonal 17mm
DT6905B-AR	Punta 450mm Hexagonal 17mm



Origen

#### Punta y Cincel Hexagonal 19

Catálogo	Descripción
DW5951	Punta 500 mm
DW5954	Cincel 500 mm



Origen

ROTOMARTILLOS SDS MAX

**D25501K-AR**

Martillo Combinado SDS Max de 40mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia absorbida	1100W
Velocidad	490 rpm
Energía de impacto	11 J
Golpes por minuto	3300 gpm
Máx.cap. taladrado (hormigón)	40 mm
Máx.cap.taladrado (brocas centradoras)	55 mm
Peso	5 kg

Sistema de Transmisión por cadena



**D25602K-AR**

Martillo Combinado SDS Max de 40mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1240W
Velocidad	210-415 rpm
Energía de impacto	2 -12 J
Golpes por minuto	1430-2840 gpm
Cap.óptima hormigón	12-40 mm
Cap.máxima hormigón	45 mm
Longitud	47 mm
Peso	6,6 kg

Sistema de Transmisión por cadena



**D25722K-AR**

Martillo Combinado SDS Max de 48mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1400W
Velocidad en vacío	137-275 RPM
Energía de impacto	3-16J
Impacto por minuto	1260-2520 gpm
Vibración	7.5 m/s <sup>2</sup>
Máx. Capac. Taladro en hormigón	48mm
Peso	9,1Kg



Adaptadores SDS Max



SDS MAX mm

Catálogo	Descripción
DT6830-QZ	Adaptador SDS Max a SDS Plus

### DEMOLEDORES

#### **D25580K-AR** Martillo Demoledor Encastre Hex 17 mm

##### ESPECIFICACIONES

Potencia	1050W
Energía de Impacto	8,8 J
Golpes por minuto	3600 gpm
Peso	5,7Kg



#### **D25820K-AR** Demoledor SDS Max

##### ESPECIFICACIONES

Potencia	1150W
Golpes por Minuto	2740
Energía de impacto	11J
Vibración (m/s)	13,2 gpm
Antig-Vibración	No
Peso	5,5 Kg
Incluye	Mango lateral de 360°



#### **D25891K-AR** Martillo SDS Max

##### ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Energía de impacto	3-20 J
Golpes por minuto	1150-2300 gpm
Portaherramienta	SDS Max



#### **D25899K-AR** Demoledor SDS Max

##### ESPECIFICACIONES

Potencia	1500W
Energía de impacto	25 J
Golpe por minutos	2040 gpm
Control de activo de vibración	No
Bloqueo de interruptor	Si
Peso	9,5 kg





**D25901K-AR** Demoledor SDS Max

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1550W
Energía de impacto	6-28 J
Impacto por minuto	1050-2100 gpm
Control de activo de vibración	Si
Vibración	7,9 m/s <sup>2</sup>
Longitud	690 mm
Peso	10,5 kg



**DEMOLEDORES HEXAGONALES**

**D25941K-AR** Demoledor Encastre Hexagonal de 19 mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1600W
Energía de impacto	30,6J
Impacto por minuto	1620 gpm
Control activo de vibración	Si
Encastre	Hexagonal 19 mm
Vibración	8,8 m/s <sup>2</sup>
Longitud	750 mm
Peso	13,2 kg



**D25960K-AR** Demoledor Encastre Hexagonal de 28mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1600W
Golpe por minuto	1,460 gpm
Joules	41 J
Vibración mano/Braso	9 m/s <sup>2</sup>
Encastre	Hexagonal 28 mm
Longitud	798 mm
Peso	16 kg

Incluye: Punta Hexagonal de 28mm



Versión D25960-AR  
Sin maletín



**D25980-AR** Martillo Rompe Pavimento Encastre Hexagonal de 28mm

**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2000W
Energía de impacto	69 J
Golpe por minuto	870 gpm
Vibración mano/Braso	5,9 m/s <sup>2</sup>
Encastre	Hexagonal 28 mm
Longitud	780 mm
Peso	31 kg

**EL MAS PODEROSO**  
**68 Joules**  
DE ENERGÍA DE IMPACTO

**EL DEMOLEDOR DE**  
**MENOS VIBRACION**  
**EN SU CATEGORIA**



## AMOLADORAS RECTAS

**DWE4887-AR** Amoladora recta de 40 mm

## ESPECIFICACIONES

Potencia	450W
Velocidad	25000 rpm
Colet	1/4" y 1/8"
Diámetro máx. de piedra	38 mm
Peso	1,5 kg

**DW888-AR** Amoladora recta de 50 mm

## ESPECIFICACIONES

Potencia	600W
Velocidad	19000 rpm
Capacidad máxima	50 mm (2")
Tipo de eje	1/4" - 1/6"
Longitud	490 mm
Peso	2,7 kg



## AMOLADORAS ANGULARES

**DWE4010-AR** Amoladora Angular De 4 1/2"

## ESPECIFICACIONES

Potencia	700W
Velocidad	11000rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	1,8kg

**DWE4020-AR** Amoladora Angular De 4 1/2"

## ESPECIFICACIONES

Potencia	800W
Velocidad	12000rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	1,7kg




### DWE4120-AR

Amoladora Angular De 4 1/2"(115mm) Gatillo paleta

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	900W
Velocidad	12000rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	1,9 kg



Gatillo Paleta.  
Aumenta la  
seguridad del  
operario y el  
confort



Guarda sin llave

### DWE4212-AR

Amoladora angular de 4 1/2"(115mm) y 5" (125mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11.000 RPM
Tipo de Interruptor	Paleta
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Max. Profundidad de Corte	27.88 mm
Tipo de Guarda	Ajuste Rápido
Circunferencia de la herramienta	194 mm



Incluye el sistema patentado  
Sistema de Extracción  
de Polvillo™



### DWE4214-AR

Amoladora angular de 4 1/2"(115mm) y 5" (125mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	1200W
Velocidad sin carga	11.000 RPM
Tipo de Interruptor	Deslizante
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Max. Profundidad de Corte	27.88 mm
Tipo de Guarda	Ajuste Rápido
Circunferencia de la herramienta	194 mm



Incluye el sistema patentado  
Sistema de Extracción  
de Polvillo™



**D28114-AR** Amoladora angular de 5" Gatillo paleta**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1400W
Velocidad sin carga	11000 rpm
Traba de eje	Si
Eje roscado	M14
Peso de la herramienta	2,1 kg

Posee corte térmico

**INTERRUPTOR DE SEGURIDAD****EMBRAGUE ELECTRONICO DE SEGURIDAD****D28136-AR** Amoladora angular de 5" vel. variable**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1400W
Velocidad variable	2800-10000 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	2,1 kg

Posee corte térmico

**EMBRAGUE MECÁNICO DE SEGURIDAD****INTERRUPTOR DE SEGURIDAD****DW831-AR** Esmeriladora Angular De 5" (125mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1500W
Velocidad sin carga	10.000 rpm
Diámetro del disco	5"
Eje	M14
Peso	3.1Kg

**INTERRUPTOR DE SEGURIDAD****AMOLADORA DE BANCO****DW752-AR** Amoladora de banco**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1/2 HP
Velocidad	3450 rpm
Diámetro del disco	6"
Diámetro del eje	1/2"
Peso	13,8 kg



## NUEVAS! AMOLADORAS ANGULARES DE 7" Y 9"

### Potente Motor de 2700W

Entrega mayor velocidad y potencia hasta en las aplicaciones más duras

### Sistema de expulsión de polvo

Incrementa la vida útil de la herramienta y hace que trabaje con menos temperatura



### Caja de engranajes de bajo perfil

Permite al usuario trabajar en lugares estrechos

### Tapa removible

Facilita el acceso a los carbones

### Indicador LED de sobre carga

Advierte al usuario una sobre carga de la herramienta



### Guarda sin llave

Permite cambios y movimientos en forma más fácil

### Anillo anti-vibración

Diseñado para reducir la vibración que se transmite al operario

### Gatillo de seguridad de dos pasos

Disminuye el riesgo de encendido accidentales

### Cable ultra resistente

Previene roturas del cable por tirones



### Mango anti-vibración de tres posiciones

Provee al usuario diferentes opciones a la hora de trabajar reduciendo la vibración

**E-CLUTCH**  
EMBRAGUE ELECTRÓNICO

**M-CLUTCH**  
EMBRAGUE MECÁNICO



**D28491-AR** Amoladora angular de 7" (180mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2200W
Velocidad	8500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	4,6 kg

**Campo recubierto en epoxy**

Este recubrimiento protege al campo de la abrasión del polvo residual.

**DWE4557-AR** Amoladora angular de 7" (180mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2400W
Velocidad	8500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	No
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Posiciones de Mango	3
Estilo de Interruptor	2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido	Si
Peso (kg)	5.2kg



**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**

**DWE4577-AR** Amoladora angular de 7" (180mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2700W
Velocidad	8500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	Si
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Estilo de Interruptor	2 Dedos
Posiciones de Mango	3
Peso	5.7 Kg
Indicador LED	Si
E-Clutch (Embrague Electrónico)	Si
Interruptor de Seguridad	Si

**E-CLUTCH**  
EMBRAGUE ELECTRÓNICO



**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**

### DWE4597-AR Amoladora angular de 7" (230mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2700W
Velocidad	8500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	Si
Mango Lateral	Anti Vibración
Estilo de Interruptor	2 Dedos
Posiciones de Mango	3
Peso (kg)	5.5 Kg
Indicador LED	Si
E-Clutch (Embrague Electrónico)	Si
Interruptor de Seguridad	Si

**M-CLUTCH**  
EMBRAGUE MECÁNICO

**E-CLUTCH**  
EMBRAGUE ELECTRÓNICO



**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**



### D28490-AR Amoladora angular de 9" (230mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2200W
Velocidad	6500 rpm
Traba de eje	Si
Eje	M14
Peso	4,7 kg



**Campo recubierto en epoxy**  
Este recubrimiento protege al campo de la abrasión del polvo residual.



### DWE4559-AR Amoladora angular de 9" (230mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2400W
Velocidad	6500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	No
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Posiciones de Mango	3
Estilo de Interruptor	2 dedos
Guarda de Ajuste Rápido	Si
Peso (kg)	5.2kg



**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**



### DWE4579-AR Amoladora angular de 9" (230mm)

#### ESPECIFICACIONES

Potencia	2700W Kg
Velocidad	6500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	Si
Mango Lateral y Trasero	Anti Vibración
Estilo de Interruptor	2 Dedos
Posiciones de Mango	3
Peso (kg)	5.2 Kg
Indicador LED	Si
E-Clutch (Embrague Electrónico)	Si
Interruptor de Seguridad	Si

**E-CLUTCH**  
EMBRAGUE ELECTRÓNICO



**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO**



**DWE4599-AR** Amoladora angular de 9" (230mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2700W
Velocidad	6500 rpm
Sistema de Extracción de Polvo	Si
Arranque progresivo	Si
Mango Lateral	Anti Vibración
Estilo de Interruptor	2 Dedos
Posiciones de Mango	3
Peso (kg)	5.2 Kg
Indicador LED	Si
E-Clutch (Embrague Electrónico)	Si
Interruptor de Seguridad	Si

**M-CLUTCH**  
EMBRAGUE MECÁNICO**E-CLUTCH**  
EMBRAGUE ELECTRÓNICO**SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE POLVILLO****CORTADORA SENSITIVA****D28720-AR** Sensitiva de 14" (355mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	2200W
Velocidad	3800 rpm
Disco	14"
Cap.máx. redondo	115 mm
Cap.máx. rectangular	196 x 100 mm
Peso	16 kg

**LUSTRALIJADORA****DWP849X-AR** Lustralijadora pulidora de 7" (180mm / 230 mm)**ESPECIFICACIONES**

Potencia	1250W
Velocidad	0 - 600 / 0 - 3500 rpm
Peso	3 kg

**INCLUYE EMPUÑADURA CIRCULAR Y LATERAL**