# HERRAMIENTAS NEUMATICAS

### B R E M E N

- Repuestos
- ♦ Garantia
- ♦ Reparaciones



1/4

16229 Amoladora recta neumatica boquilla 1/4" **Consumo de aire: 4 cfm** 

Velocidad: 22000 RPM Conexión: 1/4" - 1/8" Escape de aire: Posterior

Largo: 172 mm Peso: 0,57 kg

Presión de aire: 90 psi Conector de aire: 1/4"



16230 Boquilla adaptadora de 1/8" 16231 Boquilla adaptadora de 1/4"





1/4



16238 Amoladora recta 1/4" en kit 16 pzas.



1/4

16228 Amoladora recta con mandril de 3/8"

Consumo de aire: 4 cfm Velocidad: 20000 RPM

Conexión del mandril: 3/8" - 24UNF

Capacidad del mandril: 3/8"

Largo: 207 mm Peso: 0,68 kg

Presión de aire: 90 psi Conector de aire: 1/4"





16232 Amoladora angular neumática de 5"

Consumo de aire: 3,8 cfm Velocidad: 11000 RPM Para disco: 5" Largo: 261 mm Peso: 1,93 kg Escape de aire:Frontal Presión de aire: 90 psi

Conector de aire: 1/4"

BREMEN OUALITY TOOLS

16222

16220 Arenador neumatico cuerpo plástico
 16221 Arenador neumatico cuerpo metálico
 16222 Arenador neumatico pico de repuesto





16239 Atornillador neumático c/embrague RPM 1800 encastre 1/4"



16240 Atornillador neumático pesado

RPM 7000 Encastre 1/4" Para impacto Uso industrial



16226 Cortadora de chapa alta velocidad 16227 Repuesto disco ox.aluminio 3"

Consumo de aire: 4 cfm Velocidad: 20000 RPM Para disco: 3" Escape de aire: Posterior Largo: 187 mm Peso: 0,76 kg Presión de aire: 90 psi Conector de aire: 1/4"

# HERRAMIENTAS NEUMATICAS



16244 Engrasadora neumatica BREMEN Capacidad 400cc



1/4



#### NUEVA

16233 Llave crique neumática encastre 1/4"

Consumo de aire: 5.0 cfm Torque máximo: 21,7 Nm Velocidad: 265 RPM

Largo: 151 mm / Peso 0,56 Kgs.

Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"



16234 Llave crique neumática encastre 3/8"

Consumo de aire: 5.4 cfm Torque máximo: 102 Nm Velocidad: 180 RPM

Largo: 250 mm / Peso 1,20 Kgs.

Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"



16235 Llave crique neumática encastre 1/2"

Consumo de aire: 3 cfm Torque máximo: 68 nm Velocidad: 160 RPM

Largo: 260 mm / Peso 1,19 Kgs. Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"



16237 Llave crique neumática 1/2" en kit 17 pz.

7 bocallaves cortas: 9-10-11-13-14-17

y 19 mm

1 Movimiento universal

1 Adaptador porta puntas 75mm

1 Barra extensión 75mm

2 Puntas Phillips / 1 punta plana

1 Aceitero / 1 adaptador / Caja Plástica



16246 Llave de impacto tipo mariposa

> Torque 129 NM Velocidad 10000 RPM Presion de aire 90 PSI





16251 Llave de impacto 1/2" uso intensivo

> Mecanismo doble golpe Escape de aire: Frontal Consumo de aire: 4 cfm Rango de Torque: 35-542 nm Capacidad de bulón: 5/8-M16

> Velocidad: 8000 RPM

Largo: 187 mm / Peso: 2,6 Kgs. Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"

QUALITY TOOLS Embrague: Oscilante / Seguro



16243 Llave de impacto 1/2"BREMEN

Consumo de aire: 4 cfm Velocidad: 7000 RPM Torque máximo: 312 nm Embrague: Oscilante / Seguro

Largo: 180 mm / Peso 2,18 Kgs.

Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"



# HERRAMIENTAS NEUMATICAS





1/2

16241 Llave de impacto 1/2" - Kit 17 piezas

#### Contiene:

1 Llave de impacto neumática (cod 16243) 10 Bocallaves de impacto:

9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm

1 Extensión de 5" / 1 llave allen

1 Mini Aceitera / 1 frasco de aceite

1 Nipple p/conexión / 1 caja plástica



3/4



16252 Llave de impacto 3/4"

Escape de aire: Frontal Consumo de aire: 4,8 cfm Torque máximo: 705 nm

Velocidad en vacío: 5000 RPM Embrague: Oscilante / Seguro Largo: 244 mm / Peso 4,45 Kgs. Presión de aire: 90 psi / Conector 1/4"



16253 Llave de impacto encastre 1"

Torque máximo 1935 NM Velocidad 3500 RPM Consumo de aire 14 CFM Presión de aire 90-115 PSI Peso 14,50 Kgs.







16260 Martillo cincelador 5 puntas 125mm16261 Martillo cincelador 5 puntas 175mm



16219 Taladro neumático angular 3/8"

Consumo de aire: 2,8 cfm Velocidad: 15000 RPM

Conexión del mandril: 3/8" - 24UNF

Capacidad del mandril: 3/8"



16218 Taladro neumático reversible 13 mm

Consumo de aire: 3,5 cfm

Conexión del mandril: 3/8" - 24UNF

Capacidad del mandril: 1/2" Velocidad: 700 RPM

Largo: 228 mm Peso: 1,61 kg

Presión de aire: 90 psi Conector de aire: 1/4"

#### ACCESORIOS





16248

Filtro - trampa de agua



16249 Filtro y regulador

WEMBLEY

16250 Filtro-regulador y lubricad.

con salida 1/2" NPT

16258 Filtro-regulador y lubricad.

con salida 1/4" NPT