

AMOLADORAS



ZANTIC®



ZC512

DESCRIPCIÓN	tipo recta corta
SERVICIO (duty)	PRO
POTENCIA MAX., HP	0.40
RPM LIBRES	22.000
CAPACIDAD / PINZA	1/4"
ESCAPE DE AIRE	trasero
LONGITUD mm	175
PESO kg	0,6

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio inyectado.

[VER DESPIECE](#)

AMOLADORAS



ZANTIC®



ZC512K

DESCRIPCIÓN	tipo recta corta KIT
SERVICIO (duty)	PRO
POTENCIA MAX., HP	0.40
RPM LIBRES	22.000
CAPACIDAD / PINZA	1/4" y 1/8"
ESCAPE DE AIRE	trasero
LONGITUD mm	175
PESO kg	0,6

CARACTERÍSTICAS

Con estuche plástico y 10 puntas montadas.

[VER DESPIECE](#)

AMOLADORAS



ZANTIC®



ZC502

DESCRIPCIÓN	tipo recta corta
SERVICIO (duty)	PRO
POTENCIA MAX., HP	0.40
RPM LIBRES	22.000
CAPACIDAD / PINZA	3/8"
ESCAPE DE AIRE	trasero
LONGITUD mm	202
PESO kg	0,8

CARACTERÍSTICAS

Con mandril con llave.

[VER DESPIECE](#)

AMOLADORAS



ZANTIC®



ZC510

DESCRIPCIÓN	tipo mini angular
SERVICIO (duty)	PRO
POTENCIA MAX., HP	0.30
RPM LIBRES	20.000
CAPACIDAD / PINZA	1/4"
ESCAPE DE AIRE	trasero
LONGITUD mm	157
PESO kg	0,5

CARACTERÍSTICAS

Con sistema de engranajes corona y piñon.

[VER DESPIECE](#)

CLAVADORAS



ZANTIC®



ZC018/32

DESCRIPCIÓN	p/clavos en peine
SERVICIO (duty)	HVY
CALIBRE DEL CLAVO	18
LARGO DE LOS CLAVOS	10 a 32mm
LONGITUD mm	255
PESO kg	1,0

CARACTERÍSTICAS

EZ Fasten con valija plástica.

CLAVADORAS



ZANTIC®



ZC018/57

DESCRIPCIÓN	p/clavos en peine
SERVICIO (duty)	HVY
CALIBRE DEL CLAVO	18
LARGO DE LOS CLAVOS	15 a 57mm
LONGITUD mm	255
PESO kg	1,2

CARACTERÍSTICAS

EZ Fasten con valija plástica.

GRAPADORAS



ZANTIC®



ZC025

DESCRIPCIÓN	para grapas de acero
SERVICIO (duty)	HVY
CORONA DE LAS GRAPAS	10,0 mm
LARGO DE LAS GRAPAS	10 a 25 mm
LONGITUD mm	250
PESO kg	1,2

CARACTERÍSTICAS

EZ Fasten con valija plástica

GRAPADORAS



ZANTIC®



ZC084

DESCRIPCIÓN	para grapas de acero
SERVICIO (duty)	HVY
CORONA DE LAS GRAPAS	12,2 mm
LARGO DE LAS GRAPAS	8 a 16 mm
LONGITUD mm	225
PESO kg	0,9

CARACTERÍSTICAS

EZ Fasten

LIJADORAS



ZANTIC®



ZC416

DESCRIPCIÓN	Orbital vibratoria tipo rectangular
SERVICIO (duty)	PRO
BASE PORTA LIJAS - tamaño	90x170 mm
BASE PORTA LIJAS - tipo	goma
RPM LIBRES	8.000
POTENCIA MÁX.,HP	0,30
LONGITUD mm	170
PESO kg	2,0

CARACTERÍSTICAS

Con sujeta papel.

VER DESPIECE

LIJADORAS



ZANTIC®



ZC450

DESCRIPCIÓN	Roto orbital randómica tipo "palm"
SERVICIO (duty)	HVY
BASE PORTA LIJAS - tamaño	5"
BASE PORTA LIJAS - tipo	velcro
RPM LIBRES	10.000
POTENCIA MÁX.,HP	0,25
LONGITUD mm	122
PESO kg	0,9

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de Composite.

VER DESPIECE

LLAVES CRIQUE



ZANTIC®



ZC310

DESCRIPCIÓN	Tipo angular
SERVICIO (duty)	PRO
ENCASTRE CUADRADO	1/2"
TORQUE,Nm - sugerido	55
TORQUE,Nm - máximo	75
RPM LIBRES	160
LONGITUD mm	254
PESO kg	1,1

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de una leva reversible.

[VER DESPIECE](#)

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC750

DESCRIPCIÓN	Tipo pistola
-------------	--------------

SERVICIO (duty)	HVY
-----------------	-----

ENCASTRE CUADRADO	3/8"
-------------------	------

TORQUE,Nm - sugerido	125
----------------------	-----

TORQUE,Nm - máximo	180
--------------------	-----

RPM LIBRES	9.500
------------	-------

LONGITUD mm	152
-------------	-----

PESO kg	1,4
---------	-----

CARACTERÍSTICAS

Martillos gemelos.

VER DESPIECE

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC752

DESCRIPCIÓN

Tipo mariposa

SERVICIO (duty)

PRO

ENCASTRE CUADRADO

3/8"

TORQUE,Nm - sugerido

60

TORQUE,Nm - máximo

100

RPM LIBRES

8.000

LONGITUD mm

160

PESO kg

1,1

CARACTERÍSTICAS

Martillos gemelos.

[VER DESPIECE](#)

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC740

DESCRIPCIÓN

Tipo pistola

SERVICIO (duty)

PRO

ENCASTRE CUADRADO

3/4"

TORQUE, Nm - sugerido

630

TORQUE, Nm - máximo

900

RPM LIBRES

4.500

LONGITUD mm

245

PESO kg

4,5

CARACTERÍSTICAS

Martillos simple oscilante.

[VER DESPIECE](#)

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC740ES

DESCRIPCIÓN

Tipo pistola

SERVICIO (duty)

HVY

ENCASTRE CUADRADO

3/4"

TORQUE, Nm - sugerido

980

TORQUE, Nm - máximo

1.400

RPM LIBRES

4.600

LONGITUD mm

224

PESO kg

5,4

CARACTERÍSTICAS

Martillos gemelos.

VER DESPIECE

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC733

DESCRIPCIÓN	Tipo pistola, versión A
SERVICIO (duty)	PRO
ENCASTRE CUADRADO	1/2"
TORQUE,Nm - sugerido	385
TORQUE,Nm - máximo	550
RPM LIBRES	7.000
LONGITUD mm	178
PESO kg	2,6

CARACTERÍSTICAS

Martillos gemelos.

[VER DESPIECE](#)

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC507ZN

DESCRIPCIÓN	Tipo pistola cuerpo Composite
SERVICIO (duty)	HVY
ENCASTRE CUADRADO	1/2"
TORQUE,Nm - sugerido	525
TORQUE,Nm - máximo	750
RPM LIBRES	8.000
LONGITUD mm	195
PESO kg	2,0

CARACTERÍSTICAS

Martillos gemelos.

[VER DESPIECE](#)

LLAVES DE IMPACTO



ZANTIC®



ZC720

DESCRIPCIÓN	Tipo recta eje corto
SERVICIO (duty)	PRO
ENCASTRE CUADRADO	1"
TORQUE,Nm - sugerido	1.150
TORQUE,Nm - máximo	1.900
RPM LIBRES	3.000
LONGITUD mm	370
PESO kg	11,3

CARACTERÍSTICAS

Doble martillo oscilantes.

[VER DESPIECE](#)

REMACHADORAS



ZANTIC®



ZC811

DESCRIPCIÓN	para remaches tipo Pop
SERVICIO (duty)	PRO
CAP. MÁX.REMACHE - ALUMINIO	3/16"
CAP. MÁX.REMACHE - ACERO	-
FUERZA DE TRACCIÓN	900 kgf
CARRERA DEL ÉMBOLO	17 mm
ALTURA mm	300
PESO kg	1,5

CARACTERÍSTICAS

Versión 3 mordazas.

VER DESPIECE

REMACHADORAS



ZANTIC®



ZC812

DESCRIPCIÓN	para remaches tipo Pop
SERVICIO (duty)	HVY
CAP. MÁX.REMACHE - ALUMINIO	1/4"
CAP. MÁX.REMACHE - ACERO	3/16"
FUERZA DE TRACCIÓN	1.500 kgf
CARRERA DEL ÉMBOLO	17 mm
ALTURA mm	320
PESO kg	2,4

CARACTERÍSTICAS

Versión 3 mordazas.

VER DESPIECE

REMACHADORAS



ZANTIC®



ZC814

DESCRIPCIÓN	para remaches tipo Pop
SERVICIO (duty)	SUP
CAP. MÁX.REMACHE - ALUMINIO	1/4"
CAP. MÁX.REMACHE - ACERO	1/4"
FUERZA DE TRACCIÓN	2.500 kgf
CARRERA DEL ÉMBOLO	23 mm
ALTURA mm	400
PESO kg	3,6

CARACTERÍSTICAS

Versión 3 mordazas.

VER DESPIECE

TALADROS



ZANTIC®



ZC705

DESCRIPCIÓN	tipo pistola, reversible
SERVICIO (duty)	PRO
CAPACIDAD, MANDRIL	3/8"
RPM LIBRES	1.800
POTENCIA MÁX., HP	0.40
EJE PORTA MANDRIL	3/8"-24
LONGITUD mm	180
PESO kg	1,2

CARACTERÍSTICAS

Mandril con llave.

TALADROS



ZANTIC®



ZC704

DESCRIPCIÓN	tipo pistola, reversible
SERVICIO (duty)	PRO
CAPACIDAD,MANDRIL	1/2"
RPM LIBRES	800
POTENCIA MÁX., HP	0.40
EJE PORTA MANDRIL	3/8"-24
LONGITUD mm	191
PESO kg	1,7

CARACTERÍSTICAS

Mandril con llave.