

Cintas



Aisladoras + de Enmascarar + Duct Tape + Doble
Faz + Empaque + Demarcatorias + Antideslizantes

Cintas Aisladoras

Cinta Super 33+. Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Scotch Super 33+	45611	100 Rollos

- Cinta de calidad premium.
- Película de PVC con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil.
- Recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima.
- Óptima protección entre los -18°C y los 105°C.
- Retardante a la llama, autoextinguible, resiste rayos ultravioletas, abrasión, humedad, álcalis, ácidos, y corrosión.
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).



Cinta Aisladora 770. Para uso comercial e industrial. Aplicaciones interiores y exteriores.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 770 19mm x 20m	45841	Rojo	19mm x 20m	100 Rollos
	45838	Amarillo	19mm x 20m	
	45842	Verde	19mm x 20m	
	45840	Blanco	19mm x 20m	
	45839	Azul	19mm x 20m	
Scotch 770 19mm x 10m	45811	Negro	19mm x 20m	
	45834	Rojo	19mm x 10m	
	45829	Amarillo	19mm x 10m	
	45828	Verde	19mm x 10m	
	45835	Blanco	19mm x 10m	
	45830	Azul	19mm x 10m	
	46020	Negro	19mm x 10m	

- Película de PVC con adhesivo ultrasensible a la presión de 7 mil. de pulgada de espesor.
- Gran flexibilidad y máxima elongación, garantizando una extraordinaria adhesión a cualquier superficie.
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde -7°C a 90°C.
- Aislamiento primario para todo tipo de cables y empalmes (hasta 600 Volts).
- Es utilizada para aislación primaria en uniones de baja tensión (hasta 600 Volts).



Excelente **elongación**

Gran **adherencia**

Mayor **seguridad**

Mejor con 3M

Cinta Aisladora 1550. Para uso general y doméstico. Aplicaciones interiores.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
Scotch 1550 19mm x 20m	45819	Rojo	100 Rollos
	45817	Amarillo	
	45820	Verde	
	45821	Blanco	
	45930	Gris	
	45818	Azul	
	45810	Negro	
Scotch 1550 19mm x 10m	45825	Rojo	
	45823	Amarillo	
	45826	Verde	
	45827	Blanco	
	45929	Gris	
	45824	Azul	
	45822	Negro	



- Película de PVC con adhesivo de caucho sensible a la presión de 5 mil. de pulgada de espesor. Recomendada para instalaciones eléctricas primarias (hasta 1000 Volts).
- Opera eficiente y continuamente en rangos de temperatura desde 0°C a los 60°C.

Características	Cintas Aisladoras			Ventajas	Beneficios
	Super 33+	770	1550		
Alta elasticidad del film y agresividad del adhesivo.	●	●		Mayor sello a la humedad, con menor cantidad de cinta.	Economía.
Estabilidad del adhesivo a altas temperaturas.	●			Menor tendencia del adhesivo a migrar hacia las caras. Menor tendencia al telescopio (enconamiento). Menor tendencia al deslizamiento.	Economía y confiabilidad.
Excelente elongación y adhesión a bajas temperaturas.	●			Mayor conformabilidad a todo tipo de formatos. Aplicación posible a temperaturas bajo cero.	Confiabilidad y facilidad de aplicación.
Resistente a ácidos, álcalis y radiación UV.	●	●		Mantiene sus características aun luego de expuesta a agresivas condiciones ambientales.	Seguridad.
Resistente a la abrasión.	●	●		Provee protección mecánica.	Seguridad.
Elevada rigidez aun en ambientes húmedos.	●	●		Aísla aun en condiciones húmedas.	Seguridad.
Dorso suave y rollos sin picos ni ventanas.	●			Buena apariencia y manipuleo del rollo.	Calidad y facilidad de aplicación.
Autoextinguible.	●	●	●	No mantiene la combustión.	Seguridad.
Sellos UL, CSA, VDE, etc.	●	●	●	Excede ampliamente los requisitos internacionales para cintas aislantes eléctricos.	Seguridad.
Marca 3M.	●	●	●	Inventor de la cinta de PVC.	Garantía.
Presentación en varios colores.		●	●	Identificar diferentes circuitos o fases.	Seguridad.

Cintas Autosoldables

Scotch 23. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 69kV.

La cinta Scotch 23 es una cinta autosoldable, altamente conformable a base de goma de etileno-propileno.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Autosoldable apto hasta 69kV.
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Scotch 2242. Cinta aislante de goma autosoldable sin separador de uso en Baja Tensión.

Se trata de una cinta muy conformable, siendo su principal beneficio que **no posee separador de poliéster**. Fabricada en EPR (Caucho de etileno-propileno), con propiedades eléctricas aislantes. La cinta está diseñada para su uso en empalmes y terminales sobre cables hasta una temperatura nominal de 90°C.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.



Scotch 43+. Cinta aislante eléctrica de goma hasta 1000V.

La cinta Scotch 43+ es una cinta autosoldable y libre de azufre diseñada para evitar la corrosión.

- Base o soporte de goma de etileno-propileno.
- Excelentes propiedades eléctricas (no afectadas por el grado de elongación al aplicarla).
- Compatible con todos los materiales aislantes de cables.
- Separador (liner) especial de poliéster de fácil desprendimiento por tracción.



Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Scotch 23 Cinta Autosoldable Media Tensión	45613	19mm x 4m	40 Rollos
Scotch 43+ Cinta Autosoldable Baja Tensión	45612	19mm x 5m	
Scotch 2242 Cinta Autosoldable Baja Tensión sin Separador	52543	19mm x 4,5m	24 Rollos

Mejor con 3M

Cintas de Enmascarar - Cintas Duct Tape

Cintas de Enmascarar. Una cinta para cada necesidad.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52897	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52898	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52899	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52900	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Propósito General	52901	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52906	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52907	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52926	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52927	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Hogar y Obra (cinta azul)	52910	48mm x 50m	20 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52916	12mm x 50m	72 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52917	18mm x 50m	48 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52918	24mm x 50m	36 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52919	36mm x 50m	24 Rollos
Cinta de Enmascarar - Automotor	52920	48mm x 50m	20 Rollos

- Resistente poder de adhesión sin dañar superficies.
- Resistente hasta 80°C.
- Remoción limpia: no deja residuos o restos de cinta.
- Excelente para enmascarar, reparar y pegar.



Cintas Duct Tape. Para reparaciones rápidas y mantenimiento en general.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
3903 Cinta Duct Tape	48921	48mm x 9m	Negro	24 Rollos
	48923		Gris	
	48925		Rojo	
	48926		Verde	
	48927		Blanco	
	48928		Azul	
	48929		Amarillo	

- Cinta vinílica multipropósito.
- Micro-replicación para facilitar el corte.
- Ideal para reparación, sellado y refuerzo.



Cintas Doble Faz

3M Cintas Doble Faz. Ideales para tareas hogareñas.

Descripción	Código	Medidas	Cantidad x Caja
Cinta 4030	49996	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4030	49994	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4030	49995	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4030	49997	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4312	49999	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4312	50001	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4312	49998	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4312	50000	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta 4910	50009	24mm x 1m	24 Rollos
Cinta 4910	50007	24mm x 3m	24 Rollos
Cinta 4910	50008	16mm x 1m	32 Rollos
Cinta 4910	50006	16mm x 3m	32 Rollos
Cinta AFT 4229	50836	12mm x 10m	24 Rollos
Cinta AFT 4229	50838	24mm x 10m	12 Rollos



- Cinta Doble Faz de Espuma.
- Para uso interior de alto rendimiento.
- Ideal para el pegado sobre vidrios, azulejos, papel, algunos plásticos, metales y/o superficies similares.

Cuidan las **superficies**

Sin **herramientas**

Fáciles de aplicar

Cintas de Empaque y Racionadores

Cintas de Empaque y Racionadores. Un sello seguro y duradero para cajas.

Descripción	Código	Color	Cantidad x Caja
# 301 - 48mm x 40m	42384	Transparente	36 Rollos
# 301 - 48mm x 40m	48334	Marrón	
# 301 - 48mm x 50m	42385	Transparente	
# 301 - 48mm x 50m	42388	Marrón	
# 301 - 48mm x 100m	42386	Transparente	
# 301 - 48mm x 100m	42389	Marrón	144 Rollos
# 605 - 12mm x 50m	42396	Transparente	
# 605 - 24mm x 50m	42397	Transparente	72 Rollos
Racionador H-180	23662	Para 2" Ancho	1
Racionador H-122	19080	Para 2" Ancho	6



- Cinta de adhesivo acrílica. Ideal para el sellado de cajas.
- Las cintas de empaque pueden aplicarse con racionadores de cinta, ideales para el uso industrial de bajo volumen.

Cintas Demarcatorias

Cintas vinílicas para ser aplicadas sobre pisos interiores de estacionamientos, plantas industriales o cualquier otro sitio donde se requiera la demarcación. Resisten alto tránsito y se presentan en 7 colores de acuerdo a la legislación vigente de la Norma de Higiene y Seguridad.

Descripción	Código	Medidas	Color	Cantidad x Caja
# 471 - Cinta de PVC	39131	50mm x 30m	Amarilla	20 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	39130	50mm x 30m	Azul	
# 471 - Cinta de PVC	39126	50mm x 30m	Verde	
# 471 - Cinta de PVC	39127	50mm x 30m	Roja	
# 471 - Cinta de PVC	45103	2" x 36Yd	Amarilla y Negra	24 Rollos
# 471 - Cinta de PVC	45104	2" x 36Yd	Roja y Blanca	
# 471 - Cinta de PVC	39129	50mm x 30m	Blanca	20 Rollos



Cintas Antideslizantes

La máxima seguridad para transitar en todo tipo de superficies, aun en aquellas donde haya habido derrames de agua, aceites, hidrocarburos u otros compuestos químicos. Su composición asegura mayor resistencia y duración, ya que se trata de cintas de poliéster recubiertas con partículas minerales en la superficie superior y un adhesivo sensible a la presión en la superficie inferior. La textura de las cintas varía de acuerdo a cada necesidad.

Cinta Antideslizante. Para uso General. Ideal para superficies lisas.

Cinta autoadhesiva de material recubierto con minerales para usarse sobre superficies planas o lisas. Recomendable en mosaicos, cerámicos, vinílicos, madera y metal. En caso de pisos porosos, es recomendable utilizar Primer para Safety Walk, de 3M.

- Areas de tráfico pesado.
- Andenes de carga.
- Rampas.
- Vehículos y máquinas.
- Pasillos y escaleras.
- Pisos.



Cinta Antideslizante Conformable. Ideal para superficies irregulares.

Su soporte de aluminio la hace ideal para superficies irregulares, como pisos de mármol desgastados.



Cinta Antideslizante Fotoluminiscente. Ideal para ambientes oscuros o de baja visibilidad.

Indicada para salidas de emergencia, túneles, clubs nocturnos, áreas de trabajo y cualquier otro lugar que exija seguridad adicional en evacuaciones de emergencia.

- Superficie autoadhesiva de poliéster recubierta con mineral antideslizante y laminada con una línea fotoluminiscente.
- Brinda varias horas de visibilidad nocturna, dependiendo del tiempo e intensidad de la fuente de luminosidad a la que se haya expuesto previamente.
- Ofrece mayor seguridad en lugares de poca o ninguna iluminación.
- Excelente adhesión a superficies uniformes, secas y limpias.



Cinta Antideslizante Resilient. Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su fina textura es ideal para zonas húmedas en las que se transita sin calzado. Es el producto indicado para áreas de duchas, vestuarios y natatorios.



Cinta Antideslizante Medium Resilient. Máxima seguridad en zonas húmedas.

Su textura plástica le brinda mayor flexibilidad y la hace apta para transitar sin calzado en zonas húmedas. Ideal para cintas transportadoras, equipos de gimnasios, embarcaciones, etc.

Descripción	Código	Color	Medidas	Unidad	Cantidad x Caja
Cinta Antideslizante para Pisos Exteriores	23670	Negro	25mm x 4,6m	Rollo	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	23669	Transparente	19mm x 23cm	Blister	12
Tiras Antideslizantes para Bañeras	22669	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	23074	Negro	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General Negro	22823	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	37822	Transparente	25mm x 18m	Rollo	4
Uso General	37594	Transparente	50mm x 18m	Rollo	2
Uso General	43993	Amarillo	50mm x 18m	Rollo	2
Conformable	23003	Negro	50mm x 18m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Fotoluminiscente	42739		50mm x 20m	Rollo	2
Cinta Antideslizante Resilient 370 Medium	28979	Gris	50mm x 18m	Rollo	2
Primer	18541		Lata de 1 litro	C/U	12
Sellador de Bordes	18539		Cart. x 150ml	C/U	12

Cintas Reflectivas

Bandas perimetrales para demarcación de vehículos.



Homologadas por la Secretaría de Transporte, las bandas perimetrales 3M son fáciles de reconocer ya que son seis veces más brillantes que las convencionales, más durables y resistentes, contienen una marca de seguridad 13952/5 y poseen calidad garantizada.

Descripción	Código	Color	Medidas	Cantidad x Caja
S/Lite 983-72 13952/5	43535	Rojo	0,075 x 45,7m	1 Rollo
ARG983 rojo y blanco 13952/5	45360	Cebrada	0,075 x 45,7m	
ARG983-10 13952/5	43525	Blanco	0,05 x 45,7m	
ARG983-71 13952/5	44379	Amarillo	0,05 x 45,7m	



Ley de tránsito N° 24449
Decreto N° 779/95
Resolución N° 492/04
Materiales Homologados:
3M Grado Diamante

**Chequear la Marca de Seguridad Indeleble: 1.3952/5



Adhesivos



Super 75 + Super 77 + Super 90

Nuestros materiales superan ampliamente los coeficientes de retrorreflexión mínimos previstos en la Norma.

Mejor con 3M



Adhesivos

Aerosol 75. Unión reposicionable.

Adhesivo en aerosol de color traslúcido, de tipo de unión reposicionable y secado rápido. Ideal para utilizar en puntos de venta, eventos promocionales, moldes y otras aplicaciones que exijan fijación temporaria. No se altera la resistencia de pegado y es de fácil remoción.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
75 Reposicionable 473 cc	29926	12

- Mantiene en posición bordados, escudos, etc. durante la confección.
- Enmascarado temporario para pinturas.
- Mantiene en posición moldes y apliques mientras pinta o corta.
- Mantiene en posición las telas para impresión en serigrafía.



Aerosol 77. Unión permanente. Para uso general.

Adhesivo en aerosol de color traslúcido, de tipo de unión permanente y secado rápido. Es ideal para el pegado de telgopor. También utilizado para aislamiento acústico y térmico, paletización, decoración y usos generales en papel, fieltro y materiales leves. Pegado perfecto y sin residuos.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
77 Para uso general 296 cc	43061	12
77 Para uso general 710 cc	19688	

- Uso general.
- Pegado de telgopor.
- Pegado de material aislante.



Aerosol 90. Adhesivo de alta performance.

Adhesivo en aerosol de alta fuerza y secado rápido. Ideal para aplicación de laminados decorativos, metales, madera, plásticos varios, incluso polietileno y polipropileno.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
90 Alta performance 710 cc	42065	12

- Laminados de fórmica.
- Maderas.
- PVC.
- Laminados de metal.



Rinden **4 veces** más

Uso **general**

secado **rápido**

Mejor con 3M

Limpiadores & Lubricantes



5-Way + Citrus Cleaner + Steel Cleaner

Limpiadores & Lubricantes

5-Way

Lubrica, deshumedece, previene la formación de oxidación, limpia y penetra. Trabaja sobre metal, plástico, gomas y superficies pintadas. Excelente lubricante para máquinas delicadas e instrumentos de precisión, pistolas, etc.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Penetrante 5-Way 476 gr	42255	12

- Afloja tuercas y tornillos oxidados y apretados.
- Ideal para acero inoxidable y aluminio.
- “Seca” efectivamente aparatos eléctricos, sistemas de encendido y motores.
- Mejora la conductividad.

Limpiador Citrus Cleaner. Gran poder desengrasante.

Limpiador desengrasante con base cítrica. Remueve grasas, óleos, suciedad, adhesivos, tinta de impresión.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Citrus Cleaner 210gr/310ml	41938	12

- No corrosivo.
- Cumple FDA.

Limpiador Steel Cleaner. Ideal para aceros inoxidables.

Limpia y pule en un solo paso. Brinda un excelente resultado en acero inoxidable, cromo, aluminio y demás superficies metálicas interiores.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Steel Cleaner Aerosol	20587	12

- No deja película grasosa.
- Puede usarse en otras superficies lavables como plástico laminado, esmalte y cerámica.

Seguridad Ocupacional



Protección Respiratoria + Protección Auditiva
+ Protección Ocular + Protección Craneana

Mejor con 3M



Protección Respiratoria para trabajos de lijado

Respirador 8000. Ideal para trabajos de rectificado, pulido, barrido, embolsado u otros trabajos en los que se produce polvo.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa. Recomendado para tareas de esfuerzo liviano y de corta duración.

- Aprobación: cumple con los requisitos establecidos en la norma Australiana / Neozelandesa AS/NZS1716:2003, como P1.



Respirador 8210. Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa.

Compatible con una amplia gama de elementos de seguridad, incluyendo la protección ocular y auditiva.

- Aprobación: NIOSH 95.



Respirador 8822. Con válvula de exhalación unidireccional.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa con válvula de exhalación unidireccional. Brinda una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

- Aprobación: CA 5657, Categoría PFF-2.



Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8000	52358	240
Respirador 8210	38105	160
Respirador 8822 con válvula	35522	60



Mejor con 3M

Protección Respiratoria para trabajos de pintura a mano

Respirador 8247. Ideal para trabajos de fundición, laboratorios, agricultura, productos petroquímicos y trabajos de pintura a mano.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa y resistente a partículas aceitosas. Posee una capa de carbón activado que elimina los niveles molestos de vapores orgánicos,* brindando una mayor comodidad y productividad.

- Aprobación: NIOSH N95.



Respirador 8013. Con válvula de exhalación.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa. Posee una capa de carbón activado que elimina los niveles molestos de vapores orgánicos. Su válvula de exhalación unidireccional brinda una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

- Aprobación: CA9356, Categoría PFF-2.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8247	31907	120
Respirador 8013 con válvula de exhalación	35177	60



* Los niveles molestos se refieren a concentraciones de vapores orgánicos por debajo de la concentración máxima permisible.

Protección Respiratoria para Operaciones de pintura en spray

Kit 6311. Ideal para trabajos de pintura en spray con presencia de solventes y neblinas de pinturas

Este kit consiste en una semimáscara 6200 (tamaño mediano), un par de cartuchos 6001 para ciertos vapores orgánicos, un par de filtros 5N11 para partículas, y un par de retenedores de filtros 501.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Kit 6311 (con cartuchos 6001, prefiltro 5N11 y retenedor 501)	30713	4 Kits
Prefiltro 5N11	31809	100
Cartucho 6001	19838	60
Retenedor 501	19841	100



Aprobación: NIOSH.



- Es liviano, flexible y la correa para la cabeza es de fácil ajuste.
- El Sistema Bifiltro mejora el balance de peso en el rostro.



Mejor con 3M

Protección Respiratoria para operaciones de soldadura

Respirador 8515. Ideal para trabajos de soldadura, corte, vaciado de metales, pulido, barrido y fundición, entre otros.

Respirador libre de mantenimiento para partículas sólidas y líquidas de base acuosa, específicamente diseñado para ser utilizado en operaciones de soldadura. Está construido con una capa externa de fibras ignífugas, resistente a las chispas*. Posee válvula de exhalación negra unidireccional que facilita la exhalación brindando una sensación de frescura y comodidad, así como también, una mayor productividad.

* No reemplaza a la careta de soldador.

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Respirador 8515	43133	80

Aprobación: NIOSH N95.



ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes atmosféricos. El uso incorrecto puede ser causa de enfermedad o muerte. Para conocer el uso adecuado, consulte a su supervisor, el empaque del producto, llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msyso@mmm.com. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las instrucciones para el usuario que se proporcionan como una parte del empaque del producto. Pueden aplicar limitaciones del tiempo de uso.

IMPORTANTE: antes de utilizar estos respiradores, debe determinar lo siguiente:

- 1. El tipo de contaminantes para el cual fue seleccionado el respirador.
- 2. El nivel de concentración de los contaminantes.
- 3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del usuario.

Todas las instrucciones, advertencias, limitaciones de uso y tiempo de uso del respirador, deben ser leídas y comprendidas por el usuario antes de su uso. Antes de utilizar estos respiradores, se debe implementar un programa por escrito sobre la protección respiratoria, que cumpla con todos los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación y pruebas de ajuste.

Protección Auditiva

Protectores auditivos endoaurales descartables (Tapones).
Ideales para industrias en las que existan niveles nocivos de ruido.

Tapones Classic

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Tapones auditivos Classic sin cordón	51859	200 Pares
Tapones auditivos Classic con cordón	51860	

- Material de PVC - No absorbe humedad.
 - Se debe "amasar" para ser colocado.
 - Punta achatada.
- Atenuación: NRR 29 dB.
 - Con y sin cordón.



Tapones 1100 y 1110

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Tapones 1100 autoexpansible	42189	1000 Pares
Tapones 1110 autoexpansible	42190	500 Pares

- Material de poliuretano.
 - Formato compacto.
- Atenuación: NRR 29 dB.
 - Se debe "amasar".



Certificado por marca de conformidad según Norma IRAM 4126-2:2000

Tapones Taperfit II

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Taperfit sin cordón	51542	200 Pares

- Material de poliuretano.
 - Se debe "amasar".
- Atenuación: NRR 32 dB.
 - Sin cordón.



Protectores auditivos reutilizables

Tapones Ultrafit

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo reutilizable Ultrafit con cordón	51525	400 Pares

- Amplia superficie de sello.
- Lavable.
- Atenuación: NRR 25 dB.



Mejor con 3M

Tapones 2235

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo reutilizable 2235S con cordón y caja - Pequeño	50945	250 Pares
Protector auditivo reutilizable 2235M con cordón y caja - Mediano	50958	
Protector auditivo reutilizable 2235L con cordón y caja - Grande	50949	

- 3 tamaños disponibles para un ajuste óptimo.
 - Auditivo de silicona (más suave).
 - Atenuación: NRR 26 dB.
- Cajita contenedora.
 - Cordón de silicona.



Protectores auditivos de copa. Ideales para uso intermitente.

Protectores Auditivos H6

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo de copa Peltor Optime H6 con Vincha	51503	10 Pares
Protector auditivo de copa Peltor Optime H6 para casco	51528	

- Atenuación: NRR 21dB .
 - No ejerce presión en la cabeza.
- La vincha no se deforma.
 - Son muy livianos.



Protectores Auditivos EAR 4000

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Protector auditivo de copa EAR 4000	51508	20 Pares

- Atenuación: NRR 27dB.
- Ajuste vertical.
- Almohadillas suaves y confortables.



ADVERTENCIA

Estos productos de protección auditiva ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector auditivo debe: ser adecuado para el trabajo, ajustarse adecuadamente en el oído, utilizarse durante todo el tiempo de exposición al ruido y reemplazarse cuando se dañe o sea necesario. No ajustar ni utilizar los protectores auditivos de acuerdo a estas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza protección auditiva 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos puede aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.

Para el uso adecuado, consulte al supervisor, las instrucciones y advertencias en el empaque, llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msyso@mmm.com.



Protección Ocular

Anteojos Premiun Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja	
Lexa - Lente transparente	51521	100 Pares	
Lexa - Lente gris	51522		
■ Lentes esféricas duales (visión de 180° sin distorsión). ■ Laca DX (laca antirrayadura, antiempañ, antiestática). ■ Patillas retráctiles y ajuste curvo giratorio de 3 posiciones.			

Anteojos Premiun 2810 y 2811

Descripción	Código	Cantidad x Caja	
2810 Anteojo transparente línea Sport	49756	24 Pares	
2811 Anteojo oscuro línea Sport	49793		
■ Diseño atractivo, moderno, original y versátil. ■ Puente nasal soft ventilado. ■ Laca antiempañ y antirrayadura.			

Anteojos Premiun Metaliks

Descripción	Código	Cantidad x Caja	
Metaliks Lente transparente - marco metálico	51529	100 Pares	
Metaliks Lente gris - marco metálico	51520		
Metaliks Lente para uso interior/exterior - marco metálico	51843		
■ Marco de metal pulido. ■ Excelente diseño. ■ Laca antiempañ.			

Anteojos KX

Descripción	Código	Cantidad x Caja
KX Lente transparente	51516	100 Pares
KX Lente gris	51515	

- Visión panorámica y periférica.
- Diseño moderno y envolvente.
- Laca DX (laca antirrayadura, antiempañ, antiestática)



Anteojos 920

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Anteojo 920HC Transparente antirrayadura	51630	300 Pares
Anteojo 920AF Transparente antirrayadura y antiempañ	51631	
Anteojo 920HC Gris antirrayadura	51632	
Anteojo 920AF Gris antirrayadura y antiempañ	51633	

Diseño moderno.

Patillas retráctiles.

Capa antirrayadura y antiempañ opcional.



Anteojos 2600 y 2601

Descripción	Código	Cantidad x Caja
2600AF Anteojo antiempañante transparente	46737	70 Pares
2601AF Anteojo antiempañante oscuro	46744	
2600 Anteojo transparente línea Classic	46740	
2601 Anteojo oscuro línea Classic	46742	

- Patillas retráctiles.
- Protección antirrayadura y antiempañ opcional.

Anteojos Virtua

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Anteojo Virtua transparente antirrayadura	51536	100 Pares
Anteojo Virtua transparente AF antirrayadura y antiempañ	51534	
Anteojo Virtua gris antirrayadura	51856	
Anteojo Virtua gris AF antirrayadura y antiempañ	51517	

- Diseño moderno y liviano.
- Protección antirrayadura y antiempañ opcional.

Antiparras Dust Goggle Gear Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Dust Goggle Gear de policarbonato antiparra Lexa para polvos	51523	100 Pares
Dust Goggle Gear de policarbonato antiparra Lexa para líquidos	51524	

- Especial para polvo.
- Excelente campo visual por su visión angular y la forma que imita el contorno del ojo.
- Perfil extradelgado.
- Capa antirrayadura, antiempañ y antiestática.
- Ventilación indirecta.

Antiparras Splash Goggle Gear Lexa

Descripción	Código	Cantidad x Caja
Splash Goggle Gear de policarbonato	51524	100 Pares

- Especial para partículas líquidas.
- Excelente campo visual por su visión angular y la forma que imita el contorno del ojo.
- Perfil extradelgado.
- Capa antirrayadura, antiempañ y antiestática.
- Bajo peso.
- Ventilación indirecta.

Mejor con 3M



Antiparras 2790/2790 A

Descripción	Código	Cantidad x Caja
2790 Antiparra de policarbonato	49799	10
2790A Antiparra de acetato	49800	

■ Compatible con semimáscaras y respiradores.

■ Excelente campo de visión por su diseño envolvente.

■ Materiales

Policarbonato: uso general.

Acetato: para agentes químicos.



Antiparras G20 - Antirrayadura

Descripción	Código	Cantidad x Caja	
Antiparra de policarbonato G20 antirrayadura y antiempañó	51634	20 Pares	
■ Antiparra de policarbonato. ■ Laca antiempañó. ■ Ventilación indirecta. ■ Liviana y muy confortable.			

Protección Ocular para Operaciones de Soldadura

Descripción	Código	Cantidad x Caja	
Careta Speedglas 9000SW sin filtro con ventanas laterales	44388	1	
Filtro para careta Speedglas 9002D 2 Tonos (10-11) - 2 sensibilidades	48666		

* Todos los anteojos 3M poseen protección UV

* Todos los anteojos 3M poseen protección UV

Protección Craneana

Carcasa Lúmina



Descripción	Color	Código	Cantidad x Caja
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Blanco	49580	20
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Amarillo	49581	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Rojo	49583	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Azul	49584	
Carcasa Lúmina con Reflectivo	Verde	49585	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Blanco	50789	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Amarillo	50790	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Rojo	50792	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Azul	50766	
Carcasa Lúmina sin Reflectivo	Verde	50768	
Arnés para casco Lúmina - Standard		49589	
Arnés para casco Lúmina - Cremallera		49590	
Repuestos Sudadera - Standard/Cremallera		50545	



- Liviano y Resistente.
- Posee una zona de material reflectivo.
- Brinda mayor visibilidad sin descuidar la protección.
- Protección para nuca.
- Certificado por marca de conformidad según Norma IRAM 3620: 2007 Tipo I Clase B.

ADVERTENCIA
Estos productos de seguridad proporcionan únicamente protección limitada. La falta de uso o el no seguir las advertencias e instrucciones puede tener como resultado heridas personales graves o muerte. Para el uso adecuado, consulte al supervisor, las instrucciones y advertencias en el empaque llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al 4339-2400 ó escriba a 3msyso@mmm.com.